

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
Stadswoning 4-laags
Stadswoning splitlevel 3-laags
Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
Singelwoning hoftuin
Poortwoning
Hofwoning

Project: Park 070 in Voorburg

TECHNISCHE OMSCHRIJVING en AFWERK-/ en KLEURSTAAT

Inhoudsopgave

1. Algemeen
2. Maatvoering en materiaalkeuze
3. Peil van de woning
4. Grondwerk
5. Riolering
6. Bestrating
7. Terreininrichting
8. Fundering
9. Gevels en wanden
10. Vloeren
11. Dak
12. Hemelwaterafvoeren en goten
13. Kozijnen, ramen en deuren
14. Hang- en sluitwerk
15. Trappen, hekken en leuning
16. Timmerwerk
17. Beglazing en schilderwerk
18. Vloerafwerking
19. Stukadoors- en behangwerk
20. Tegelwerk, natuur- en kunststeen
21. Keukeninrichting
22. Sanitair en waterinstallatie
23. Gasinstallatie
24. Elektrische installatie
25. Centrale verwarming en warmwatervoorziening
26. Ventilatie
27. Uitsluitingen Woningborg-garantie en krijtstreepmethode
28. Opruimen en schoonmaken
29. Kopersopties / wijzigen
30. Onze service
31. Mandelig gebied / gezamenlijk eigendom
32. AFWERKSTAAT type stadwoning 3 laags
33. AFWERKSTAAT type stadwoning 4 laags
34. AFWERKSTAAT type stadwoning 4 laags hoek
35. AFWERKSTAAT type stadwoning 3 laags splitlevel
36. AFWERKSTAAT type stadwoning 4 laags splitlevel
37. AFWERKSTAAT type singelwoning met parktuin
38. AFWERKSTAAT type singelwoning met hoftuin
39. AFWERKSTAAT type herenhuis" met parktuin 4 laags
40. AFWERKSTAAT type herenhuis met parktuin 3 laags
41. AFWERKSTAAT type herenhuis met parktuin 4 laags
42. AFWERKSTAAT type herenhuis" met parktuin
43. AFWERKSTAAT type herenhuis met hoftuin
44. AFWERKSTAAT type herenhuis" met hoftuin 3 laags

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
Stadswoning 4-laags
Stadswoning splitlevel 3-laags
Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
Singelwoning hoftuin
Poortwoning
Hofwoning

45. AFWERKSTAAT type herenhuis" met parktuin 3 laags
46. AFWERKSTAAT type herenhuis" met hoftuin 4 laags
47. AFWERKSTAAT type herenhuis" met tuin
48. AFWERKSTAAT type herenhuis" met tuin
49. AFWERKSTAAT type herenhuis" met tuin
50. AFWERKSTAAT type poortwoning
51. AFWERKSTAAT type poortwoning
52. AFWERKSTAAT type poortwoning 4 laags
53. AFWERKSTAAT type hofwoning
54. KLEURSTAAT stadswoning en poortwoning (exterieur)
55. KLEURSTAAT stadswoning en poortwoning (interieur)
56. KLEURSTAAT herenhuis en singelwoning (exterieur)
57. KLEURSTAAT herenhuis en singelwoning (interieur)
58. KLEURSTAAT hofwoning (exterieur)
59. KLEURSTAAT hofwoning (interieur)

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug	Stadswoning 3-laags	Singelwoning parktuin
Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug	Stadswoning 4-laags	Singelwoning hoftuin
Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 3-laags	Poortwoning
Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 4-laags	Hofwoning

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

1. Algemeen

De woningen zijn deels gesitueerd boven de bestaande stallingsgarage en de algemene ruimten. De woningen worden gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit als geldig bij aanvraag van de omgevingsvergunning. Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en geadviseerd door Woningborg N.V. In geval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar of wel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg N.V.

Waar op tekening "parkeergarage" staat vermeld, dient "stallingsgarage" gelezen te worden.

2. Maatvoering en materiaalkeuze

De genoemde maten op de tekeningen en in de Technische Omschrijving zijn nooit exact. Alle genoemde maten zijn 'circa'-maten (in meters, centimeters of millimeters), daarbij is geen rekening gehouden met enige wandafwerking. Wijzigingen ter voldoening aan (semi)overheidseisen en/of -voorschriften, alsmede wijzigingen in maatvoering en materiaalkeuze die tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk blijken, worden nadrukkelijk voorbehouden en geven geen recht op verrekening. De op de tekening aangegeven PV-panelen, ventilatieventielen, schakelaars, inspectieluik, spuwvers e.d. zijn indicatief.

3. Peil van de woning

De bovenkant van de entree van het voormalig CBS gebouw is vastgesteld als Peil, P= 0.

De bovenkant van de afgewerkte vloer van de begane grond van de woning, zijnde de bovenzijde van de dekvloer exclusief vloerafwerking is vastgesteld op 970+ P.

Vanuit dit peil worden alle hoogten en diepten gemeten. Deze maat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De gemiddelde hoogte van het terrein rondom de woningen staat aangegeven op de tekeningen.

De hoogte van het tot het kavel behorende terrein zal daar, waar bestrating wordt aangebracht en dit tegen de gevel van de woning aansluit ter hoogte van de voordeur, ca 20 mm onder het eerder genoemde peil zijn gelegen.

De peilmaat van de bestaande vloer van de kelder bedraagt 3290-P.

De bovenkant van de bestrating van stallingsgarage voor de bezoekers is vastgesteld op 1000-P.

De verdiepingshoogte van de woning is minimaal 2,60 meter.

De vrije hoogte in de bestaande kelder is conform bestaande situatie.

4. Grondwerk

Voor de bouw- en terreininrichtingen worden alle noodzakelijke ontgravingen en aanvullingen (met uitkomende grond) gedaan. Het terrein van de bij de woning behorende kavel wordt geëgaliseerd opgeleverd; waar nodig de terreinverlopen volgend.

Als bodemafluiting in de inspectieruimte wordt schoon zand toegepast.

Onder de bestratingen (niet zijnde de staptiegels) wordt schoon zand aangebracht.

5. Riolering

De woning worden via interne verzamelleidingen voor vuilwater op het gemeenteriool aangesloten.

De pad(en) en binnentuinen op het bestaande kelderdek, zijnde mandelig gebied, worden voorzien van een afwateringssysteem en zal gedeeltelijk worden aangesloten op de (terrein)riolering en gedeeltelijk op een inpandige hemelwatertank in de kelder ten behoeve van de beregeningsinstallatie van de daktuin in het mandelig gebied. De daken worden middels hemelwaterafvoeren, welke in de inpandige schachten zijn gesitueerd, tevens gedeeltelijk aangesloten op een (terrein)riolering en gedeeltelijk op de inpandige hemelwatertank.

De overloop van de hemelwatertank wordt op open water geloosd.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug	Stadswoning 3-laags	Singelwoning parktuin
Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug	Stadswoning 4-laags	Singelwoning hoftuin
Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 3-laags	Poortwoning
Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 4-laags	Hofwoning

De dakterrassen worden middels hemelwaterafvoeren, welke in de gevels zijn opgenomen, op het riool aangesloten. De balkons worden middels hemelwaterafvoeren verdekt in de gevel op het riool aangesloten. De hemelwaterafvoeren in het zicht zijn van kunststof.

De inrit van de kelder en de nieuwe stallingsgarage wordt voorzien van een lijnafwatering.

De rioleringsleidingen binnen de erfgrans (dus tot de openbare weg) worden eigendom van de Vereniging van Eigenaars.

De rioolleidingen zijn van kunststof.

6. Bestrating

De verharding in het mandelig gebied is als volgt;

- Betonklinkers
- Recycleverharding
- Schelpenpad

7. Terreinrichting

De plaats van de terreinrichting, erfafscheidingen en groenvoorzieningen is op de overzichttekening aangegeven.

De privétuinen aan de hofzijde wordt bij de volgende bouwnummers voorzien van een nog nader te bepalen straatwerk; bouwnummers 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 48, 49, 52, 56 tm 65, 68 tm 81, 84 tm 95, 98 tm 111, 114, 117, 118, 121, 122, 125, 126, 129, 130, 133, 224 tm 229.

De privétuinen aan de "buitenzijde" wordt bij de volgende bouwnummers tevens voorzien van een nog nader te bepalen straatwerk; bouwnummers 84 tm 97, 113.

Tevens zullen diverse opties worden voorgesteld, welke tegen een meerprijs kunnen worden uitgevoerd.

Het is eventueel mogelijk een afwijkende inrichting van de privétuin op het kelderdek door de projecthovenier uit te laten voeren.

Bij de volgende bouwnummers wordt het strookje in de tuin boven het kelderdek voorzien van terrastegels; bouwnummer 115, 116, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 131, 132.

Grondkering / Plantenbak:

- langs de tuinen worden, op de scheiding met het openbaar terrein en het mandelig gebied, betonnen grondkeringen en/of betonnen plantenbakken geplaatst, e.e.a. conform de situatietekening;

Hekwerken:

- hekwerk voorzien van verticale houten delen op een metalen frame ca 1,5m¹ hoog op de erfgrans van de grens met het mandelig gebied (binnentuin) en de tuinen van de Stadswoningen, de tuinen van de Singelwoningen met hoftuin en de tuinen aan de hofzijde van de Herenhuizen aan 't Park,
- het hekwerk van de Stadswoningen wordt voorzien van een draaipoort.
- het hekwerk naar de centrale toegang van de Singelwoningen, en de Herenhuizen aan 't Park wordt voorzien van een draaipoort.
- metalen hekwerk ca. 1,0 m¹ hoog op de rand van de daktuin op de op de stallingsgarage voor bezoekers aan de zijde van de belending.

Groenvoorziening:

- haag en sier klimplanten van ca. 1,5m¹ hoog voor het hekwerk op de erfgrans van de grens met het mandelig gebied (binnentuin) en de tuinen van de Stadswoningen, de tuinen van Singelwoningen met hoftuin, de tuinen aan de hofzijde van de Herenhuizen aan 't Park, (excl. de draaipoorten);
- op de erfgrans van de onderlinge tuinen wordt een haag van ca 1,5m¹ hoog aangeplant;
- de plantenbakken langs de privétuinen op de scheiding met het openbaar terrein en het mandelig gebied worden voorzien van beplanting;
- de groenvoorziening in het mandelig gebied is op de overzichttekening aangegeven.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug	Stadswoning 3-laags	Singelwoning parktuin
Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug	Stadswoning 4-laags	Singelwoning hoftuin
Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 3-laags	Poortwoning
Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 4-laags	Hofwoning

Diversen:

- het binnenterrein wordt uitgegeven als mandelig gebied, wat betekent dat alle omliggende woningen die gebruik maken van dit terrein om toegang te krijgen tot de privétuinen of entree, dit gezamenlijk in eigendom hebben, en wel ieder voor een gelijk deel;
- het mandelig gebied wordt voorzien van enkele speelwerktuigen en meubilair, welke zijn aangegeven op de overzichtstekening;
- het mandelig gebied wordt voorzien van een multifunctionele ruimte. Deze ruimte wordt uitgevoerd in glas en hout en voorzien van een keukenblok met spoelbak en is voor algemeen gebruik.
- de kelder is voorzien van een fietsenstalling. Deze fietsenstalling is voor algemeen gebruik;
- op de begane grond is naast bn 23, 24, 55, 83 en 96 een inpandige afsluitbare fietsenstalling voorzien;
- de verhoogde tuinen worden voorzien van een betontrap, een en ander volgens tekening;
- in het terrein worden diverse traptreden van beton aangelegd, welke zijn vrijgekomen uit de sloop van het voormalig CBS gebouw.
- de afscheiding boven de inrit van de stallingsgarage wordt voorzien van de naam "park 070". Deze afscheiding is in de zelfde kleur afgewerkt als de speedgate.
- een metalen hekwerk ca. 1,0 m1 hoog staat op de rand van de daktuin op de op de stallingsgarage voor bezoekers aan de zijde van de belending.

8. Fundering

Geprefabriceerde betonelementen, dan wel in het werk gestort beton:

- de funderingspalen van de woningen en de stallingsgarage met inrit; conform opgave constructeur;
- de funderingsbalken onder de woningen en de stallingsgarage; conform opgave constructeur.

Het bestaande kelderdek wordt voorzien van een nieuwe betonvloer, e.e.a. conform opgave constructeur.

De bestaande fundatie van de bestaande kelder wordt waar nodig constructief aangepast.

9. Gevels en wanden

Gevelbekleding en metselwerk:

- de woningen, met uitzondering van de Hofwoningen, worden voorzien van een gevelisolatiesysteem met keramische steenstrips in 3 verschillende kleuren e.e.a. conform de geveltekeningen en kleurenstaat;
- de grondkeringen en plantenbakken zijn aan de zijde van het mandelig en openbaar gebied voorzien van keramische steenstrips; de overige zijden zijn uitgevoerd in schoon beton;
- de Hofwoningen worden voorzien van keramische leien en Douglas latten, e.e.a. conform de geveltekeningen;
- de niet constructieve gevels van de woningen worden uitgevoerd met geïsoleerde houtskelebouw elementen, voorzien van een gevelisolatiesysteem met keramische steenstrips in 3 verschillende kleuren e.e.a. conform de geveltekeningen en kleurenstaat.
- een deel van de gevelinvulling bestaat uit aluminium panelen in de kleur van de kozijnen.

Voegwerk:

- de keramische steenstrips worden terugliggend gevoegd in nader door de architect te bepalen kleur.

Geprefabriceerde betonelementen, dan wel in het werk gestort beton:

- de constructieve wanden van de woningen, met uitzondering van de Hofwoningen,
- de constructieve kolommen in de kelder;
- de constructieve wanden van de stallingsgarage;

Kalkzandsteen:

- de ankerarme woningscheidende wanden van de Hofwoningen;
- de dragende wanden en kopwanden van de Hofwoningen;
- de binnenspouwbladen van de gevels van de Hofwoningen;
- de wanden van de bergingen en de technische ruimten in de kelder.
- de wand tussen de inpandige fietsenberging / technische ruimte en belendende woning bouwnummer 23, 24, 55, 66 83 en 96. Deze wand wordt aan de zijde van de inpandige fietsenberging / technische ruimte voorzien

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug	Stadswoning 3-laags	Singelwoning parktuin
Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug	Stadswoning 4-laags	Singelwoning hoftuin
Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 3-laags	Poortwoning
Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 4-laags	Hofwoning

van een geïsoleerde voorzetwand.

-

Woningscheidende metal-stud wanden:

- de niet constructieve woningscheidende wanden van de woningen, zoals op tekening is aangegeven;

Lichte scheidingswanden van gipsblokken:

- de niet dragende binnenwanden in de woning, dik 70 mm;
- de niet dragende binnenwanden in de badkamer, dik 100 mm.

Overige voorzieningen:

- de aluminium waterslagen onder de kozijnen;
- de stalen hekwerken ter plaatse van de balkons en terrassen voorzien van een glazen invulling conform de geveltekening;
- de aluminium noodoverstorten van de platte daken.

10. Vloeren

Kelder;

- de bestaande keldervloer blijft gehandhaafd;

Begane grondvloer:

- de Stadswoningen (m.u.v. bn 84 tm 78 en bn 93 tm 97), de Poortwoningen (m.u.v. bn 96) en de Herenhuizen aan 't Park; een geïsoleerde systeenvloer;
- de toegang tot de inspectieruimte onder de geïsoleerde systeenvloer wordt afgedekt met een geïsoleerd inspectieluik, voorzien van een luikoog;
- de Singelwoningen, de Stadswoningen bn 84 tm 88 en bn 93 tm 97, de Poortwoning bn 96 en de Hofwoningen zijn voorzien van een constructieve vloer gestort op het bestaande kelderdek en voorzien van geïsoleerde dekvloer;
- de ruimte onder de geïsoleerde dekvloer op het bestaande kelderdek is niet bereikbaar.

Vloeren van de verdiepingen:

- geprefabriceerde breedplaatvloer met in het werk gestort betonnen druklaag.

11. Dak

Geprefabriceerde breedplaatvloer met in het werk gestort betonnen druklaag:

- de platte daken van de woningen.

Geprefabriceerd betonnen kanaalplaatvloer:

- het platte dak van de stallingsgarage voor bezoekers.

In het werk gestort:

- de constructieve vloer van de binnentuinen op het bestaande kelderdek.

Dakbedekking:

- de platte daken van de woningen worden voorzien van thermische afschotisolatie met dakbedekking.
- de dakranden zijn voorzien van aluminium afdekkappen.
- het dak van de daktuinen wordt voorzien van dakbedekking. Op deze dakbedekking wordt de daktuin aangelegd, een en ander conform overzichttekening.
- de dakterrassen zijn voorzien van dreentegels 30*30.

Overige voorzieningen:

- op de daken worden PV panelen geplaatst.
- de daken worden daar waar nodig conform de voorschriften voorzien van een valbeveiliging.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug	Stadswoning 3-laags	Singelwoning parktuin
Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug	Stadswoning 4-laags	Singelwoning hoftuin
Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 3-laags	Poortwoning
Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 4-laags	Hofwoning

12. Hemelwaterafvoeren en goten

Hemelwaterafvoeren:

- de hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in kunststof; de hemelwaterafvoeren worden zoveel mogelijk weg gewerkt in schachten;
- de hemelwaterafvoeren van de balkons van de Poort- en Singelwoningen worden zoveel mogelijk verdekt in de gevel op het riool aangesloten. De hemelwaterafvoeren in het zicht zijn van kunststof.

13. Kozijnen, ramen en deuren

Aluminium;

- de buitenkozijnen;
- de draairamen in de buitenkozijnen en buitendeuren;
- de buitenkozijnen voorzien van aluminium waterslagen.

Hardhout, uit duurzaam beheerde bossen:

- de inpandige woningentree-kozijnen en de deuren van de Herenhuizen aan 't Park en de Singelwoningen;
- de inpandige toegangen in de algemene ruimten;
- de inpandige berging-kozijnen in de kelder;
- de woningentree-kozijnen van de Hofwoningen.

Naaldhout:

- de spouwlaten;
- al het overige hout, tenzij anders vermeld.

Plaatmateriaal:

- de dichte vlakke opdek binnendeuren in de woning, in lichte uitvoering met honingraatvulling, fabrieksmatig afgelakt kleur Kristal wit, fabricaat Berkvens of gelijkwaardig.;
- de binnendeuren hangen 35 mm vrij van de afwerkvloer, waarbij uitgegaan wordt van een toekomstige vloerafwerking van 20 mm dik (min. 15 mm ruimte ten behoeve ventilatie);
Bij een open trap in de woonkamer worden de dichte opdek binnendeuren van de slaapkamer(s) op de onder- of bovenliggende verdieping, in zwaardere uitvoering toegepast, fabrieksmatig afgelakt kleur Kristal wit, fabricaat Berkvens of gelijkwaardig, eventueel voorzien van een aanslagstrip en een ventilatierooster.
- de dichte stompe deuren van de inpandige bergingen in de kelder.
- de dichte stompe deuren van de inpandige toegangen in de algemene ruimten;

Metaal:

- de binnendeurkozijnen met afgeslankte bovendorpel en bovenlicht geschikt voor opdekdeuren, fabricaat Berkvens of gelijkwaardig kleur Kristal wit.
- de stalen loopdeur naar de stallingsgarage;
- de stalen speedgate naar de stallingsgarage elektrisch bediend, middels kentekenherkenning ;
- de entree naar de stallingsgarage in de kelder wordt voorzien van een slagboom, elektrische bediend.

14. Hang- en sluitwerk

Alle beweegbare delen worden voorzien van het benodigde hang- en sluitwerk, dat voor het functioneren en borgen van deze beweegbare delen nodig is. De woning wordt opgeleverd met inbraakwerend hang- en sluitwerk dat minimaal voldoet aan de basisnorm van het Bouwbesluit (weerstandsklasse II).

De cilinders zijn per woning gelijksluitend.

De te openen gevelramen worden uitgevoerd als draai(kiep)ramen met bijbehorend hang- en sluitwerk.

Vrij- en bezetslot:

- de toilet- en badkamerdeur(en).

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug	Stadswoning 3-laags	Singelwoning parktuin
Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug	Stadswoning 4-laags	Singelwoning hof tuin
Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 3-laags	Poortwoning
Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 4-laags	Hofwoning

Dag- en nachtslot:

- de hoofd slaapkamerdeur (= slaapkamer 1).

Kastslot:

- de meterkastdeur.

Loopslot:

- de overige deuren.

Diversen:

- de brievenklep, deurkrukken, knoppen en schilden worden uitgevoerd in mat geëloxeerd aluminium in een zilvergrijze kleur.
- de buitenzijde van de centrale entree van de Parkwoningen en de Singelwoningen worden voorzien van een postkast en een bellentableau met videofoon.
- de buitendeur van de centrale entree van de Parkwoningen en de Singelwoningen kan vanuit de woning door middel van een elektrische deuropener worden ontgrendeld.

15. Trappen, hekken en leuning

Trappen:

- trappen met een trapkast worden uitgevoerd als dichte vuren houten trap.
- de trap tussen de woonkamer en de keuken op de begane grond van de woningen met een verhoogde woonkamer wordt uitgevoerd als een dichte vuren houten trap.
- de overige trappen worden uitgevoerd als open vuren houten trap.

Houten hekken / leuning:

- langs één muurzijde van de trap een houten leuning van Mahonie;
- de traphekkens zijn van vurenhout.
- de hekken rondom de vide zijn van vurenhout.

Diverse;

- de wanden van de bergingen in de kelder worden minimaal 50cm vrij gehouden van het plafond;

16. Timmerwerk

Plaatmateriaal:

- de in het zicht komende aftimmeringen;
- de aftimmering van de trapgaten en lepe hoeken;
- het bovenlicht in het binnendeurkozijn van de trapkast;

Naaldhout:

- het toe te passen grondhout;

Er worden in de woning geen plinten toegepast.

In de woning worden geen dorpels onder de binnendeuren toegepast, behoudens ter plaatse van badkamer en toilet.

17. Beglazing en schilderwerk

Beglazing:

- de bovenlichten van de binnendeurkozijnen worden voorzien van helder glas (met uitzondering van het bovenlicht in het binnendeurkozijn van de eventuele trapkast en de meterkast);
- gevelramen, gevelkozijnen en geveldeuren voorzien van isolerend glas, conform uitgangspunten EPC-berekeningen.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug	Stadswoning 3-laags	Singelwoning parktuin
Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug	Stadswoning 4-laags	Singelwoning hof tuin
Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 3-laags	Poortwoning
Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 4-laags	Hofwoning

Schilderen in kleur, conform opgave architect:

- de houten kozijnen en bewegende delen van de algemene technische ruimten.
- de houten kozijnen en bewegende delen van de bergingen in de kelder.
- de houten kozijnen en bewegende delen van de inpandige woningentree-kozijnen van de Parkwoningen en Singelwoningen.

Fabrieksmatige coating/lak:

- de stalen gevellateien;
- de binnendeurkozijnen en binnendeuren;
- de verwarmingselementen in de badkamer;
- het frame balkon- en/of terrashekken;
- de aluminium gevelkozijnen en ramen (aan de binnenzijde dezelfde kleur als aan de buitenzijde);
- de aluminium beplating aan de buitenzijde boven de buitenkozijnen;
- de speedgate en loopdeur naar de stallingsgarage;

Schilderwerk, dekkend in lichte kleur (RAL 9010):

- de trapbomen van de vurenhouten trappen in de woningen. Treden en eventuele stootborden worden alleen voorzien van een, in de fabriek aangebrachte, grondverf;
- de houten traphekken in de woningen;
- het overige aftimmerwerk binnen in de woning en de algemene ruimten, behoudens hetgeen in de fabriek reeds is afgewerkt.

Schilderwerk, transparante beits

- de trapleuning van mahonie.

Schilderwerk, overige:

- de in het zicht zijnde water-, gas-, en rioleringsleidingen in de woning, behoudens de leidingen in de trapkast, de techniekruimte, in de bergingen, in de meterkast en ter plaatse van de wasmachineaansluiting.

18. Vloerafwerking

De begane grondvloer de Stadswoningen (m.u.v. bn 84 tm 87 en bn 93 tm 97), de Poortwoningen (m.u.v. bn 96) en de Herenhuizen aan 't Park wordt voorzien van een 70mm dikke dekvloer;

De begane grondvloer van de Singelwoningen, de Stadswoningen bn 84 tm 87 en bn 93 tm 97, de Poortwoning bn 96 en de Hofwoningen wordt voorzien van een dekvloer op een isolatielaag;

De verdiepingsvloeren van de woningen worden voorzien van een verend opgelegde 70 mm dikke dekvloer.

De dekvloeren voldoen aan vlakheidsklasse 4 conform het advies van Woningborg;

De vloer van de stallingsgarage in bestaande kelder wordt voorzien van een vloercoating op kleur, inclusief belijning

De bestaande betonvloer van de bergingen in de kelder wordt niet nader afgewerkt.

De vloer van de technische ruimten in de kelder wordt niet nader afgewerkt.

19. Stukadoors- en behangwerk

De V-vormige naden tussen de geprefabriceerde platen van het plafond, worden niet dichtgezet. Op de plafonds van de woning wordt spuitwerk met een fijnkorrelige structuur aangebracht, zoals aangegeven in de afwerkstaat.

De wanden van woning worden behangklaar opgeleverd, echter niet behangen. Een en ander conform de afwerkstaat.

Het betonplafond in de kelder wordt zoveel mogelijk gehandhaafd en schoongemaakt

De betonplafonds van de stallingsgarage, de stallingsgarage in de kelder, de inpandige berging in de kelder en de technische ruimte zijn niet nader afgewerkt.

De bestaande betonwanden en betonkolommen in de kelder worden zoveel mogelijk gehandhaafd en schoongemaakt.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug	Stadswoning 3-laags	Singelwoning parktuin
Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug	Stadswoning 4-laags	Singelwoning hoftuin
Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 3-laags	Poortwoning
Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 4-laags	Hofwoning

De wanden van de bergingen in de kelder zijn niet nader afgewerkt.
De betonwanden en betonkolommen van de bestaande kelder en de parkeergarage worden niet nader afgewerkt.
De kalkzandsteenwanden in de bergingsgangen in de kelder worden glad afgewerkt en gesausd.

20. Tegelwerk, natuur- en kunststeen

De ruimten die worden voorzien van tegelwerk zijn genoemd in de afwerkstaat.

In de Stadswoningen, de Herenhuizen aan 't Park, de Poortwoningen en de Hofwoningen worden de toiletten en de badkamers voorzien van vloertegels Mosa Antraciet afmeting 45* 45 Terra Maestrich 216V.

In de Singelwoningen worden de toiletten en de badkamers voorzien van vloertegels Mosa Antraciet afmeting 30* 30 Terra Maestrich 216V.

De douchehoek van de Stadswoningen, de Herenhuizen aan 't Park, de Poortwoningen en de Hofwoningen wordt uitgevoerd met een naar de lijngoot onder afschot liggende betegelde vloer. Deze douchehoek wordt aan 2 zijde voorzien van een kunststeen dorpel.

De douchehoek van de Singelwoningen wordt uitgevoerd met een naar de doucheput onder afschot liggende betegelde vloer, tegelafmeting 15* 15.

In de Stadswoningen, de Herenhuizen aan 't Park, de Poortwoningen en de Hofwoningen worden de toiletten en de badkamers voorzien van wandtegels Mosa wit Holland Plus afmeting 25* 33.
De tegels worden liggend verwerkt.

In de Singelwoningen worden de toiletten en de badkamers voorzien van wandtegels Mosa wit Holland 2040 afmeting 20* 25.
De tegels worden staand verwerkt.

De wanden en vloertegels worden niet strokend aangebracht.

De vloer in de centrale toegang van de Herenhuizen aan 't Park en de Singelwoningen worden voorzien van vloertegels Mosa Antraciet 60* 60 Terra Maestrich 216V.

De vensterbanken zijn van kunststeen (lichtgrijs) en worden aangebracht op de borstweringen onder de kozijnen van de buitengevels. De (eventuele) dagkanten in de badkamers worden voorzien van wandtegels.

Onder de deuren in de woning die toegang geven tot ruimten die voorzien zijn van vloertegels, worden dorpels van kunststeen (kleur antraciet) aangebracht.

21. Keukeninrichting

In de koopsom is geen stelpost voor een keukeninrichting opgenomen. De woning wordt derhalve zonder keuken opgeleverd. Direct na oplevering kan de gewenste keukeninrichting geplaatst worden.
Er zijn reeds voorzieningen aanwezig in de vorm van loze leidingen voor elektra en riolering (conform tekening). Dit voorkomt veel hak- en breekwerk. De voorzieningen zijn omschreven in hoofdstuk 22 "Sanitair en waterinstallatie" en hoofdstuk 24 "Elektrische installatie".

Via meerwerk kan het leidingwerk in de keuken verplaatst worden naar de gewenste plaats, mits technisch uitvoerbaar en tijdig kenbaar gemaakt door de koper. Koper dient hiervoor een gemaatvoerde tekening van een keukenleverancier aan te leveren inclusief leidingschema.

22. Sanitair en waterinstallatie

Wit sanitair fabricaat Villeroy en Boch O.novo of gelijkwaardig:

- wandcloset met in de wand opgenomen reservoir, bedieningspaneel, zitting en deksel en roestvast stalen

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug	Stadswoning 3-laags	Singelwoning parktuin
Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug	Stadswoning 4-laags	Singelwoning hoftuin
Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 3-laags	Poortwoning
Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 4-laags	Hofwoning

- scharnieren;
- fonteincombinatie;
- wastafelcombinatie;
- kunststof bad combinatie 800 x 1.800 mm in de Herenhuizen aan 't Park 4 laags vervlochten met parktuin bouwnummer 1, 38 en 39 en de 4 laagse Stadswoningen;

Overig sanitair:

- de Singelwoningen zijn voorzien van een kunststof doucheput met roestvast stalen geborstelde deksel 150 x 150 mm ten behoeve van de betegelde douchehoek;
- de Stadswoningen, de Herenhuizen aan 't Park, de Poortwoningen en de Hofwoningen zijn voorzien van een lijngoot ten behoeve van de betegelde douchehoek;
- rechthoekige spiegel 600 x 400 mm met spiegelklemmen boven de wastafel;
- chroom sifon en een muurbuis ten behoeve van de wastafel- en fonteincombinatie.

Zie voor het basis sanitair ook de specificatie zoals opgenomen op mijn.schoutenbouw.nl.

Bovengenoemd sanitair wordt aangesloten op de binnenriolering.

In de keuken bevindt zich een (afgedopte) rioleringsleiding.

De waterleidingen worden uitgevoerd in kunststof.

Aansluit- en/of tappunten koudwaterleiding naar de op tekening aangegeven plaats van:

- de gootsteenmengkraan in de keuken, in de leiding wordt een afgedopt T-stuk opgenomen ten behoeve van een eventuele vaatwasser;
- de closetcombinatie(s);
- de fonteincombinatie in het toilet;
- de douchemengkraan in de badkamer;
- de wastafelmengkraan(en) in de badkamer;
- de wasmachinekraan;
- de inlaatcombinatie voor de warmwatervoorziening.
- de badmengkraan in de badkamer van de Herenhuizen aan 't Park 4 laags vervlochten met parktuin bouwnummer 1, 38 en 39 en de 4 laagse Stadswoningen

Aansluit- en/of tappunten warmwaterleiding van de gecombineerde verwarming- / warmwaterinstallatie naar:

- de gootsteenmengkraan in de keuken;
- de douchemengkraan in de badkamer(s);
- de wastafelmengkraan(en) in de badkamer(s).
- de badmengkraan in de badkamer van de Herenhuizen aan 't Park 4 laags vervlochten met parktuin bouwnummer 1, 38 en 39 en de 4 laagse Stadswoningen

De warmwatervoorziening voorziet in een temperatuur van 60° C aan het tappunt. De hoeveelheid water is gebaseerd op de richtlijnen zoals gegeven door Woningborg N.V

De kraan van de wastafel en douche is verchromd (Singelwoningen fabricaat Grohe, type Eurosmart of gelijkwaardig; Herenhuizen aan 't Park, Stadswoningen en de Hofwoningen, fabricaat Grohe, type Eurostyle Cosmopolitan). Tevens wordt er een handdouche bij de douche, alsmede een glijstang aangebracht. De kraan van de douche is een thermostatische mengkraan (fabricaat Grohe 1000 Cosmopolitan).

De kraan van het fontein is verchromd (Singelwoningen fabricaat Grohe, type Costa S of gelijkwaardig; Herenhuizen aan 't Park, Stadswoningen, Poortwoningen en Hofwoningen, fabricaat Grohe, type Universal C).

Tevens wordt er een handdouche bij het bad (Herenhuizen aan 't Park 4 laags vervlochten met parktuin bouwnummer 1, 38 en 39) en de 4 laagse Stadswoningen), alsmede een glijstang aangebracht. De kraan van het bad is een thermostatische mengkraan (fabricaat Grohe Grohtherm 1000 Cosmopolitan).

De woningen hebben een individuele watermeter in de meterkast.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug	Stadswoning 3-laags	Singelwoning parktuin
Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug	Stadswoning 4-laags	Singelwoning hoftuin
Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 3-laags	Poortwoning
Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 4-laags	Hofwoning

In de buitengevel van de (achter)tuin wordt een vorstbestendige gevelkraan geplaatst.

23. Gasinstallatie

Er wordt geen gasinstallatie aangebracht.

24. Elektrische installatie

De wandcontactdozen, de centraaldozen en lichtschakelaars worden met bijbehorende leidingen in wand en plafond opgenomen, fabricaat schakelmateriaal Busche-Jaeger type balance SI kleur Alpine Wit type inbouw. De dubbele wandcontactdozen en combinaties worden uitgevoerd als duo inbouwdozen horizontaal. In de woningen worden de leidingen weggewerkt. De leidingen in de meterkast worden als opbouw uitgevoerd.

Hoogten (circa-maten) van aansluitpunten gerekend vanaf bovenkant vloer:

- lichtschakelaars	1,05 m;
- wandcontactdoos voor een recirculatie afzuigkap	2,25 m;
- wandcontactdozen in keukenruimte boven de opstelplaats van het aanrecht, berging, en ter plaatse van de warmtepomp, en wtw-unit	1,25 m;
- overige wandcontactdozen	0,30 m;
- (loze) leidingen ten behoeve van keukenapparatuur (i.v.m. bereikbaarheid onder de plint)	0,15 m;
- overige loze leidingen	0,30 m;
- kamerthermostaat / na-regeling / hoofdbediening wtw	1,65 m;
- wandlichtpunt in de badkamer(s) boven de wastafel	1,80 m;
- wandcontactdoos voor de wasmachine en wasdroger	1,25 m.
- wandcontactdoos en lichtschakelaar van de badkamer	op gelijke hoogte

In de keuken komt in de basis 1 loze leiding voor keukenapparatuur (t.b.v. magnetron/vaatwasser) en een Perilex aansluiting voor elektrisch koken. Deze worden aangebracht op circa 150 mm boven de vloer. De plaats is op tekening aangegeven.

De woningen zijn voorzien van een belinstallatie met beldrukker naast de voordeur.

De Herenhuizen aan 't Park (exclusief bouwnummer 1, 2, 53 en 54) en de Singelwoningen zijn voorzien van een videofoon toestel in de entreehal.

Tevens zijn de woningen voorzien van (gekoppelde) rookmelders in de verkeersruimten (eventueel ook in de slaapkamers, conform regelgeving) als aangegeven op tekening.

De berging in de kelder krijgt een lichtpunt 42V met bewegingsmelder, aangesloten op de algemene voorzieningen.

De centrale toegang van de Herenhuizen aan 't Park en de Singelwoningen wordt voorzien van algemene verlichting.

De plaats van de op tekening aangegeven wandcontactdozen, lichtschakelaars en lichtpunten is indicatief. De plaats kan enigszins afwijken. De leidingen zijn voorzien van een controledraad.

N.B. Door toepassing van nieuwe technieken (o.a. draadloos) en meerdere aanbieders op de markt van telefonie, televisie en internet wordt er door de aanbieders van deze diensten geen standaard bekabeling (meer) naar de woning aangelegd. U dient voor deze diensten zelf een aanvraag in te dienen bij de aanbieder van uw keuze.

De Stadswoningen (m.u.v. bn 84 tm 88 en bn 93 tm 97), de Poortwoningen (m.u.v. bn 96) en de Herenhuizen aan 't Park hebben een voorziening (in de vorm van een mantelbuis van de erfgrans naar de meterkast en een loze leiding naar de meterkast) t.b.v. eventuele bekabeling. Deze wordt wel door Schouten aangelegd.

De Singelwoningen, de Stadswoningen bn 84 tm 88 en bn 93 tm 97, de Poortwoning bn 96 en de Hofwoningen hebben een voorziening (in de vorm van een kabelgoot in de kelder en mantelbuis van de kabelgoot naar de meterkast en een loze leiding naar de meterkast) t.b.v. eventuele bekabeling, deze wordt wel door Schouten aangelegd.

Het (mandelig) terrein wordt voorzien van verlichting. De locaties worden nog nader bepaald.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug	Stadswoning 3-laags	Singelwoning parktuin
Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug	Stadswoning 4-laags	Singelwoning hoftuin
Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 3-laags	Poortwoning
Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 4-laags	Hofwoning

25. Centrale verwarming en warmwatervoorziening

De woningen worden voorzien van een WKO (warmte- koudeopslag) installatie met warmtepomp en ca 200 ltr. boiler. De Stadswoningen (m.u.v. bn 84 tm 87 en bn 93 tm 97), de Poortwoningen (m.u.v. bn 96) en de Herenhuizen aan 't Park worden voorzien van een individuele bron. De Singelwoningen, de Stadswoningen bn 84 tm 87 en bn 93 tm 97, de Poortwoning bn 96 en de Hofwoningen worden aangesloten op een collectieve bron.

De woningen zijn voorzien van vloerverwarming, met in de badkamer aanvullend een elektrische handdoekradiator. Vanwege de legionellaregelgeving qua afstand tussen de waterleiding en vloerverwarming kunnen er in de vloer van de badkamer onverwarmde plekken voorkomen. Ten behoeve van de vloerverwarming worden verdelers geplaatst. Verdelers die zich bevinden in een verblijfsruimte, worden voorzien van een omkasting.

De temperatuurregeling geschiedt door middel van een kamerthermostaat in de woonkamer. De slaapkamers en de badkamer worden voorzien van een naregeling.

De hieronder genoemde ontwerptemperaturen moeten per ruimte bereikt en onderhouden kunnen worden bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken. In de capaciteitsberekening is uitgegaan van nachtverlaging en een opwarmtijd conform ISSO publicatie 51 en het gestelde door Woningborg N.V.

woonkamer	20 °C
keuken	20 °C
slaapkamers	20 °C
badkamer(s)	22 °C
toilet(ten)	15 °C
interne verkeersruimten	15 °C

De berging in de kelder is niet verwarmd.

26. Ventilatie

De woningen worden voorzien van een WTW (Warmte Terug Win) ventilatiesysteem, via mechanische luchttoevoer in de verblijfsruimtes en mechanische luchtafvoer in;

- de keuken;
- de toiletruimte(n);
- de badkamer(s);
- de inpandige berging of kast indien hier de opstelplaats is voor de wasmachine.

Deze WTW-unit heeft verscheidene ventilatiestanden en heeft een standenschakelaar in de keuken. Tevens is een schakelaar voorzien in de badkamer.

De stallingsgarage voor bezoekers en de stallingsgarage in de kelder wordt mechanisch geventileerd. Middels de ventilatie van de stallingsgarage in de kelder worden ook de bergingen in de kelder geventileerd.

27. Uitsluitingen Woningborg-garantie en krijtstreepmethode

De in het plan opgenomen voorzieningen buiten de woning waaronder tuinen, bestrating, hekwerken, drainagesysteem en andere wandafwerking dan stukadoorswerk, tegelwerk, schilderwerk en esthetische kwesties vallen buiten de garantiewaarborgregeling van Woningborg N.V.

In het plan is bij diverse woningen/appartementen de krijtstreepmethode toegepast. Indien dit het geval is, is dit op de plattegrond weergegeven. Deze methode heeft tot doel te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen gesteld vanuit het bouwbesluit met betrekking tot daglichttoetreding.

Naast de grote afmetingen in de woningen/appartementen kan het zijn dat, bijvoorbeeld door grote overstekken en/of andere belemmeringen, de hoeveelheid effectieve daglichttoetreding in verblijfsruimten (woonkamer, keuken,

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug	Stadswoning 3-laags	Singelwoning parktuin
Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug	Stadswoning 4-laags	Singelwoning hoftuin
Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 3-laags	Poortwoning
Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 4-laags	Hofwoning

slaapkamer, etc.) niet voldoende is voor de gehele ruimte. Dit is op een theoretische en juridisch correcte wijze opgelost door het zogenaamde verblijfsgebied in de ruimten kunstmatig te verkleinen. In praktische zin betekent bovenstaande tekst dat er in de betreffende ruimten relatief donkere gedeelten aanwezig kunnen zijn.

28. Opruimen en schoonmaken

De woningen/appartementen worden 'bezemschoon' opgeleverd waarbij stickers, verfspatten, cementresten e.d. worden verwijderd. Sanitair, tegelwerk en glasruiten worden schoon opgeleverd, zodat de kwaliteit kan worden beoordeeld. Bij het appartementengebouw behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten.

Het huisvuil kan men kwijt in de ondergrondse vuilcontainers welke, conform de situatietekening, in het openbaar gebied worden gerealiseerd.

29. Kopersopties / wijzigen

Binnen het bouwplan is realisatie van individuele woonwensen mogelijk als en voor zover het werk dit toelaat. Alle wijzigingen die schriftelijk in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van de koper verstrekt worden, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden behorende bij de overeenkomst.

30. Onze service

Voor de aankoop van een woning/appartement ontvangt u een informatiemap. Hierin bevinden zich de koperscontracttekeningen en de technische omschrijving. Verdere informatie wordt beschikbaar gesteld via ons platform mijn.schoutenbouw.nl.

Voorafgaand aan en tijdens de bouw wordt u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het projecten over de voortgang van de bouw.

31. Mandelig gebied / gezamenlijk eigendom

Naast de woning wordt u via een zogenaamde mandeligheid ook mede-eigenaar van het binnenterrein (bestrating / beplanting), de stallingsgarage en de kelder inclusief parkeerplekvoorzieningen.

Wat betekent de mandeligheid voor u als koper?

U bent, samen met de andere mede-eigenaren, verplicht de mandelige zaken:

- te onderhouden;
- te reinigen;
- in stand te houden door te vernieuwen (indien nodig).

Alle betrokken eigenaren zijn dus verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud (en dus ook de kosten) van de totale inrichting (bestrating, beplanting, riolering, verlichting, e.d.). Het vestigen van de mandeligheid geschiedt via een notariële akte via de projectnotaris. Om u als gezamenlijke kopers alvast op weg te helpen zal er via de notaris ook een VVE opgericht worden.

Let op!: De informatie in dit document is met zorg samengesteld. Mochten er tegenstrijdigheden zijn tussen de technische gegevens en de koperscontracttekeningen, dan prevaleert de tekst in dit document. Het is niet uitgesloten dat kleine (maat)afwijkingen en wijzigingen zullen optreden.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

32. AFWERKSTAAT type Stadwoning 3 laags

Bouwnummers: 77, 79 tm 81, 84, 85, 87, 88, 92 tm 95, 98, 99, 101 tm 104, 106, 108 tm 111

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Entreehal (excl bn 84, 85, 87, 88, 92 tm 95)	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel
Voorhal (excl bn 77, 79 tm 81, 98, 99, 101 tm 104, 106, 108 tm 111)	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Woonkamer	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, kamerthermostaat, 2 loze leidingen, wcd's conform tekening.
Keuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex electrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/ vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW.
Berging / wasm ruimte	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, wcd wasmachine, wcd wasdroger
Berging/techni sche ruimte	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	wtw-unit, warmtepomp, boiler, verdeler.
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Slaapkamer 3	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding
Slaapkamer 4	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding
Toilet (2)	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar wtw

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Verblijfsruimte | 6. Bergruimte |
| 2. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 3. Toilet ruimte | 8. Buitenruimte |
| 4. Badruimte | (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied) |
| 5. Technische ruimte | |

* Toelichting:

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt namelijk gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

33. AFWERKSTAAT type Stadwoning 4 laags

Bouwnummers: 78, 86, 89 tm 91, 100, 105, 107

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Entreehal (excl 86, 89 tm 91)	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel
Voorhal (excl bn 78, 100, 105, 107)	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Woonkamer beg gr	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	Mechanische toevoer, 1 loze leiding, wcd's conform tekening, rookmelder.
Keuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex elektrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW.
Woonkamer 1 ^e verdieping	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	Mechanische toevoer, kamerthermostaat, 2 loze leidingen, wcd's conform tekening, rookmelder.
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding
Toilet (2)	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar wtw.
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Slaapkamer 3	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding
Slaapkamer 4	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding
Berging / wasm ruimte	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, wcd wasmachine, wcd wasdroger
Technische ruimte	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	wtw-unit, warmtepomp, boiler, verdeler.

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Verblijfsruimte | 6. Bergruimte |
| 2. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 3. Toiletruimte | 8. Buitenruimte |
| 4. Badruimte | (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied) |
| 5. Technische ruimte | |

* Toelichting:

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt namelijk gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

34. AFWERKSTAAT type Stadwoning 4 laags hoek

Bouwnummers: 67, 82, 97, 112

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Entreehal	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Woonkeuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex electrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW, rookmelder.
Berging / wasm ruimte	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, wcd wasmachine, wcd wasdroger
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Woonkamer	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	Mechanische toevoer, kamerthermostaat, 2 loze leidingen, wcd's conform tekening, rookmelder.
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen, rookmelder.
Toilet (2)	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar wtw.
Berging	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk	
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	Sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Slaapkamer 3	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Slaapkamer 4	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Slaapkamer 5	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Study	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Technische ruimte	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	wtw-unit, warmtepomp, boiler, verdeler.

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Verblijfsruimte | 6. Bergruimte |
| 2. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 3. Toilet ruimte | 8. Buitenruimte |
| 4. Badruimte | (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied) |
| 5. Technische ruimte | |

* Toelichting:

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt namelijk gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

35. AFWERKSTAAT type Stadwoning 3 laags splitlevel

Bouwnummers: 56, 57, 59, 60, 61, 63 tm 65, 68, 70 tm 72, 75, 76

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Entreehal	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Voorkamer	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer,
Woonkeuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex elektrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW.
Woonkamer	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, kamerthermostaat, 2 loze leidingen, wcd's conform tekening.
Berging / techniek / wasm ruimte	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, wcd wasmachine, wcd wasdroger, wtw-unit, warmtepomp, boiler, verdeler.
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding
Slaapkamer 3	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding
Toilet (2)	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar wtw

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Verblijfsruimte | 6. Bergruimte |
| 2. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 3. Toilet ruimte | 8. Buitenruimte |
| 4. Badruimte | (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied) |
| 5. Technische ruimte | |

* Toelichting:

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt namelijk gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hofstuin
 Poortwoning
 Hofwoning

36. AFWERKSTAAT type Stadwoning 4 laags splitlevel

Bouwnummers: 58, 62, 69, 73, 74

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Entreehal	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Voorkamer	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, rookmelder
Woonkeuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex electrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW.
Woonkamer	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, kamerthermostaat, 2 loze leidingen, wcd's conform tekening, rookmelder.
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen, rookmelder.
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Toilet (2)	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar wtw.
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Slaapkamer 3	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Slaapkamer 4	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Berging / techniek	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, wtw-unit, warmtepomp, boiler, verdeler.
Berging	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, wcd wasmachine, wcd wasdroger.

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Verblijfsruimte | 6. Bergruimte |
| 2. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 3. Toiletruimte | 8. Buitenruimte |
| 4. Badruimte | (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied) |
| 5. Technische ruimte | |

* Toelichting:

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt namelijk gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

37. AFWERKSTAAT type Singelwoning met parktuin

Bouwnummers: 115, 116, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 131, 132

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Portiek gemeenschappelijk	2	tegelwerk	sputwerk	gipsplafond	postkast, intercom, algemene verlichting
Hal	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel, rookmelder
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Trapkast/bijkeuken.	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk, onderzijde trap onafgewerkt.	
Woonkeuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, wcd's conform tekening, rookmelder, mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex electrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/ vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW.
Woonkamer	1	dekvloer	behangklaar	Sputwerk	mechanische toevoer, kamerthermostaat, 2 loze leidingen, wcd's conform tekening, rookmelder.
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen.
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding.
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar WTW
Berging / techniek	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, wtw-unit, warmtepomp, boiler, verdeler, wcd wasmachine, wcd wasdroger.

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Verblifruimte | 6. Bergruimte |
| 2. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 3. Toilet ruimte | 8. Buitenruimte |
| 4. Badruimte | (Verblifruimte is tevens Verblifgebied) |
| 5. Technische ruimte | |

* Toelichting:

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt namelijk gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

38. AFWERKSTAAT type Singelwoning met hoftuin

Bouwnummers: 114, 117, 118, 121, 122, 125, 126, 129, 130, 133

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Portiek gemeenschappelijk	2	tegelerwerk	sputwerk	gipsplafond	postkast, video-intercom, algemene verlichting
Hal	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel, rookmelder
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Trapkast/berging	6	dekvloer	behangklaar	onafgewerkt	
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen.
Woonkamer/keuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, kamerthermostaat, 2 loze leidingen, wcd's conform tekening, rookmelder, mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex electrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW.
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding.
Slaapkamer 3	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding.
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar WTW
Berging / techniek	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, wtw-unit, warmtepomp, boiler, verdeler, wcd wasmachine, wcd wasdroger.

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Verblijfsruimte | 6. Bergruimte |
| 2. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 3. Toiletruimte | 8. Buitenruimte |
| 4. Badruimte | (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied) |
| 5. Technische ruimte | |

* Toelichting:

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt namelijk gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

39. AFWERKSTAAT type Herenhuis aan 't Park 4 laags vervlochten met parktuin

Bouwnummers: 38, 39

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Portiek gemeenschappelijk	2	tegelwerk	sputwerk	gipsplafond	postkast, video-intercom, algemene verlichting
Hal	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel, rookmelder, verdeler, videfoon
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Bergruimte	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer
Woonkeuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, wcd's conform tekening, rookmelder, mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex elektrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW.
Woonkamer	1	dekvloer	behangklaar	Sputwerk	mechanische toevoer, kamerthermostaat, 2 loze leidingen, wcd's conform tekening, rookmelder.
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen rookmelder.
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding rookmelder.
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar WTW
Berging / techniek	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, wtw-unit, warmtepomp, boiler, verdeler, wcd wasmachine, wcd wasdroger.
Slaapkamer 3	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Slaapkamer 4	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Toilet (2)	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Berging	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk	

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Verblifruimte | 6. Bergruimte |
| 2. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 3. Toilet ruimte | 8. Buitenruimte |
| 4. Badruimte | (Verblifruimte is tevens Verblifgebied) |
| 5. Technische ruimte | |

* Toelichting:

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt namelijk gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

40. AFWERKSTAAT type Herenhuis aan 't Park 3 laags rug-aan-rug met parktuin

Bouwnummers: 4, 5, 8, 9, 13, 16, 17

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Portiek gemeenschappelijk	2	tegelwerk	sputwerk	gipsplafond	postkast, video-intercom, algemene verlichting
Hal	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel, rookmelder, verdeler, videofoon
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Woonkeuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, kamerthermostaat, 2 loze leiding, wcd's conform tekening, rookmelder, mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex elektrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW.
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen rookmelder.
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding rookmelder.
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar WTW
Berging / techniek	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, wtw-unit, warmtepomp, boiler, verdeler, wcd wasmachine, wcd wasdroger.
Slaapkamer 3	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Slaapkamer 4	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Verblijfsruimte | 6. Bergruimte |
| 2. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 3. Toiletruimte | 8. Buitenruimte |
| 4. Badruimte | (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied) |
| 5. Technische ruimte | |

* Toelichting:

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt namelijk gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

41. AFWERKSTAAT type Herenhuis aan 't Park 4 laags rug-aan-rug met parktuin

Bouwnummers: 12, 20

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Portiek gemeenschappelijk	2	tegelwerk	sputwerk	gipsplafond	postkast, video-intercom, algemene verlichting
Hal	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel, rookmelder, verdeler, videofoon.
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Bergruimte	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer
Woonkeuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, wcd's conform tekening, rookmelder, mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex elektrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW.
Woonkamer	1	dekvloer	behangklaar	Sputwerk	mechanische toevoer, kamerthermostaat, 2 loze leidingen, wcd's conform tekening, rookmelder.
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen rookmelder.
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding rookmelder.
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar WTW
Slaapkamer 3	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Slaapkamer 4	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Berging / techniek	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, wtw-unit, warmtepomp, boiler, verdeler, wcd wasmachine, wcd wasdroger.

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Verblijfsruimte | 6. Bergruimte |
| 2. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 3. Toiletruimte | 8. Buitenruimte |
| 4. Badruimte | (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied) |
| 5. Technische ruimte | |

* Toelichting:

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt namelijk gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

42. AFWERKSTAAT type Herenhuis aan 't Park 4 laags vervlochten met parktuin

Bouwnummers: 1, 53

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Hal	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel, rookmelder, verdeler.
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Bergruimte (excl bn 53)	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer
Woonkeuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, wcd's conform tekening, rookmelder, mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex electrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW.
Woonkamer	1	dekvloer	behangklaar	Sputwerk	mechanische toevoer, kamerthermostaat, 2 loze leidingen, wcd's conform tekening, rookmelder.
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen rookmelder.
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding rookmelder.
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar WTW
Berging / techniek	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, wtw-unit, warmtepomp, boiler, verdeler, wcd wasmachine, wcd wasdroger.
Slaapkamer 3	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Slaapkamer 4	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Toilet (2) (excl bn 53)	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Berging	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk	

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Verblijfsruimte | 6. Bergruimte |
| 2. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 3. Toiletruimte | 8. Buitenruimte |
| 4. Badruimte | (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied) |
| 5. Technische ruimte | |

* Toelichting:

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt namelijk gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

43. AFWERKSTAAT type Herenhuis aan 't Park 3 laags rug-aan-rug met hoftuin

Bouwnummers: 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Portiek gemeenschappelijk	2	tegelwerk	sputwerk	gipsplafond	postkast, video-intercom, algemene verlichting.
Hal	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel, rookmelder, verdeler, videofoon.
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Trapkast	6	dekvloer	behangklaar	onafgewerkt	mechanische toevoer
Woonkeuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen, wcd's conform tekening, rookmelder, kamerthermostaat, mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex elektrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/ vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW.
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen rookmelder.
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding rookmelder.
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar WTW
Berging	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, wcd wasmachine, wcd wasdroger.
Toilet (2)	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Slaapkamer 3	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Slaapkamer 4	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Berging/techniek	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	wtw-unit. warmtepomp, boiler, verdeler

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Verblijfsruimte | 6. Bergruimte |
| 2. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 3. Toiletruimte | 8. Buitenruimte |
| 4. Badruimte | (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied) |
| 5. Technische ruimte | |

* Toelichting:

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt namelijk gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

44. AFWERKSTAAT type Herenhuisaan 't Park 3 laags vervlochten met hoftuin

Bouwnummers: 28, 29, 32, 33, 36, 41, 44, 45, 48, 49, 52

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Portiek gemeenschappelijk	2	tegelwerk	sputwerk	gipsplafond	postkast, video-intercom, algemene verlichting
Hal	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel, rookmelder, verdeler, videofoon
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Trapkast	6	dekvloer	behangklaar	onafgewerkt	mechanische toevoer
Woonkeuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, kamerthermostaat, 2 loze leiding, wcd's conform tekening, rookmelder, mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex electrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW.
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen rookmelder.
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding rookmelder.
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar WTW
Berging	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, wcd wasmachine, wcd wasdroger.
Toilet (2)	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Slaapkamer 3	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Slaapkamer 4	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Berging / techniek	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, warmtepomp, boiler, verdeler.

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Verblijfsruimte | 6. Bergruimte |
| 2. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 3. Toiletruimte | 8. Buitenruimte |
| 4. Badruimte | (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied) |
| 5. Technische ruimte | |

* Toelichting:

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt namelijk gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

45. AFWERKSTAAT type Herenhuis aan 't Park 3 laags vervlochten met parktuin

Bouwnummers: 27, 30, 31, 34, 35, 42, 43, 46, 47, 50, 51

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Portiek gemeenschappelijk	2	tegelwerk	sputwerk	gipsplafond	postkast, video-intercom, algemene verlichting
Hal	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel, rookmelder, verdeler, videofoon.
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Woonkeuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, kamerthermostaat, 2 loze leiding, wcd's conform tekening, rookmelder, mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex elektrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW.
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen rookmelder.
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding rookmelder.
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar WTW
Berging / techniek	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, wtw-unit, warmtepomp, boiler, verdeler, wcd wasmachine, wcd wasdroger.
Slaapkamer 3	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Slaapkamer 4	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Berging	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk	

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|-----------------------|---|
| 6. Verblijfsruimte | 6. Bergruimte |
| 7. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 8. Toiletruimte | 8. Buitenruimte |
| 9. Badruimte | (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied) |
| 10. Technische ruimte | |

* Toelichting:

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt namelijk gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

46. AFWERKSTAAT type Herenhuis aan 't Park 4 laags vervlochten met hoftuin

Bouwnummers: 37, 40

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Portiek gemeenschappelijk	2	tegelwerk	sputwerk	gipsplafond	postkast, video-intercom, algemene verlichting
Hal	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel, rookmelder, verdeler, videfoon
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Trapkast	6	dekvloer	behangklaar	onafgewerkt	
Woonkeuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, wcd's conform tekening, rookmelder, mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex elektrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW.
Woonkamer	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, kamerthermostaat, 2 loze leidingen, wcd's conform tekening, rookmelder.
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen rookmelder.
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding rookmelder.
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar WTW
Berging / techniek	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, warmtepomp, boiler, verdeler, wcd wasmachine, wcd wasdroger.
Toilet (2)	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Slaapkamer 3	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Slaapkamer 4	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Toilet (3)	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
techniek	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	wtw-unit.
berging	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk	

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|-----------------------|---|
| 11. Verblifruimte | 6. Bergruimte |
| 12. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 13. Toiletruimte | 8. Buitenruimte |
| 14. Badruimte | (Verblifruimte is tevens Verblifgebied) |
| 15. Technische ruimte | |

* Toelichting:

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt namelijk gesproken over verblifgebied, verblifruimten, verkeersruimten en andere ruimten.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

47. AFWERKSTAAT type Herenhuis aan 't Park 4 laags vervlochten met tuin

Bouwnummers: 22, 25

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Portiek gemeenschappelijk	2	tegelwerk	sputwerk	gipsplafond	postkast, video-intercom, algemene verlichting
Hal	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel, rookmelder, verdeler, videofoon.
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Trapkast (excl. bn 25)	6	dekvloer	behangklaar	onafgewerkt	mechanische toevoer.
Woonkeuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, wcd's conform tekening, rookmelder, mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex elektrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW.
Woonkamer	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, kamerthermostaat, 2 loze leidingen, wcd's conform tekening, rookmelder.
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen rookmelder.
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding rookmelder.
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar WTW
Berging / techniek	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, warmtepomp, boiler, verdeler, wcd wasmachine, wcd wasdroger.
Toilet (2)	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Slaapkamer 3	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Slaapkamer 4	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Toilet (3)	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Techniek	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	wtw-unit.
Bergruimte	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk	

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Verblijfsruimte | 6. Bergruimte |
| 2. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 3. Toiletruimte | 8. Buitenruimte |
| 4. Badruimte | (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied) |
| 5. Technische ruimte | |

* Toelichting:

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt namelijk gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

48. AFWERKSTAAT type Herenhuis aan 't Park 4 laags vervlochten met tuin

Bouwnummers: 21, 26

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Portiek gemeenschappelijk	2	tegelwerk	sputwerk	gipsplafond	postkast, video-intercom, algemene verlichting
Hal	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel, rookmelder, verdeler, videofoon.
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Woonkeuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, wcd's conform tekening, rookmelder, mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex elektrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW.
Bergruimte	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer
Woonkamer	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, kamerthermostaat, 2 loze leidingen, wcd's conform tekening, rookmelder.
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen rookmelder.
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding rookmelder.
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar WTW
Berging / techniek	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, warmtepomp, boiler, verdeler, wcd wasmachine, wcd wasdroger.
Slaapkamer 3	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Slaapkamer 4 (excl bn 26)	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Toilet (2) (excl bn 21)	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar WTW
Berging	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk	

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Verblijfsruimte | 6. Bergruimte |
| 2. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 3. Toiletteruimte | 8. Buitenruimte |
| 4. Badruimte | (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied) |
| 5. Technische ruimte | |

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

49. AFWERKSTAAT type Herenhuis aan 't Park 4 laags vervlochten met tuin

Bouwnummers: 2, 54

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Hal	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel, rookmelder, verdeler.
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Trapkast	6	dekvloer	behangklaar	onafgewerkt	
Woonkeuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, wcd's conform tekening, rookmelder, mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex elektrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW.
Woonkamer	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, kamerthermostaat, 2 loze leidingen, wcd's conform tekening, rookmelder.
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen rookmelder.
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding rookmelder.
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar WTW
Berging / techniek	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, warmtepomp, boiler, verdeler, wcd wasmachine, wcd wasdroger.
Toilet (2)	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Slaapkamer 3	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Slaapkamer 4	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Toilet (3)	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
techniek	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	wtw-unit.
berging	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk	
Kast (excl bn 54)	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk	

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Verblijfsruimte | 6. Bergruimte |
| 2. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 3. Toiletruimte | 8. Buitenruimte |
| 4. Badruimte | (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied) |
| 5. Technische ruimte | |

* Toelichting:

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt namelijk gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

50. AFWERKSTAAT type poortwoning

Bouwnummers: 66, 83, 96, 113

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Hal	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel, rookmelder, verdeler.
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Berging	6	dekvloer	behangklaar	Sputwerk, onderzijde trap onafgewerkt	mechanische afzuiging, wcd wasmachine, wcd wasdroger, verdeler.
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Woonkeuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, wcd's conform tekening, 2 loze leidingen, thermostaat, rookmelder, mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex electrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW,
Werk/speelkamer	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding.
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen rookmelder.
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding rookmelder.
Slaapkamer 3	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar WTW
Berging / techniek	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, warmtepomp, boiler, verdeler,

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Verblijfsruimte | 6. Bergruimte |
| 2. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 3. Toiletruimte | 8. Buitenruimte |
| 4. Badruimte | (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied) |
| 5. Technische ruimte | |

* Toelichting:

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt namelijk gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

51. AFWERKSTAAT type poortwoning

Bouwnummers: 23, 55

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Hal	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel, rookmelder, verdeler.
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Berging begane grond (excl bn 55)	6	dekvloer	behangklaar	Sputwerk, onderzijde trap onafgewerkt	
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Woonkamer/keuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, wcd's conform tekening, 2 loze leidingen, thermostaat, mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex electrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW,
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen.
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding.
Slaapkamer 3	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding,.
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar WTW
Berging / techniek	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, warmtepomp, boiler, wcd wasmachine, wcd wasdroger, verdeler,

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Verblijfsruimte | 6. Bergruimte |
| 2. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 3. Toiletruimte | 8. Buitenruimte |
| 4. Badruimte | (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied) |
| 5. Technische ruimte | |

* Toelichting:

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt namelijk gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

52. AFWERKSTAAT type poortwoning 4 laags

Bouwnummers: 24

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Hal	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel, rookmelder, verdeler.
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Berging	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk, onderzijde trap onafgewerkt	
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Woonkamer/keuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, wcd's conform tekening, 2 loze leidingen, thermostaat, mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex electrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW,
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen.
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding.
Slaapkamer 3	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding,.
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar WTW
Berging / techniek	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, warmtepomp, boiler, wcd wasmachine, wcd wasdroger, verdeler,
Slaapkamer 4	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding,.
Bergruimte	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk	

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Verblijfsruimte | 6. Bergruimte |
| 2. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 3. Toiletteruimte | 8. Buitenruimte |
| 4. Badruimte | (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied) |
| 5. Technische ruimte | |

* Toelichting:

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt namelijk gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

53. AFWERKSTAAT type hofwoning

Bouwnummers: 224 tm 229

Vertrek	Code	Vloeren	Wanden	Plafonds	Uitrusting
Hal	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	schel, rookmelder, verdeler.
Meterkast	5	beton onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt	wcd, nutsvoorzieningen
Toilet	3	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging
Berging	6	dekvloer	behangklaar	sputwerk	
Overloop	2	dekvloer	behangklaar	sputwerk	rookmelder
Woonkamer/keuken	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	Mechanische toevoer, wcd's conform tekening, 2 loze leidingen, thermostat, mechanische afzuiging, wcd koelkast, perilex elektrisch koken, loze leiding t.b.v. magnetron/vaatwasser, huishoudelijke wcd, schakelaar WTW,
Slaapkamer 1	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 2 loze leidingen rookmelder.
Slaapkamer 2	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding rookmelder.
Slaapkamer 3	1	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische toevoer, 1 loze leiding, rookmelder.
Badkamer	4	tegels	tegels tot plafond	sputwerk	mechanische afzuiging, schakelaar WTW
Berging / techniek	5	dekvloer	behangklaar	sputwerk	mechanische afvoer, warmtepomp, boiler, verdeler, wcd wasmachine, wcd wasdroger.

Code = benaming volgens het Bouwbesluit*

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Verblijfsruimte | 6. Bergruimte |
| 2. Verkeersruimte | 7. Onbenoemde ruimte |
| 3. Toiletruimte | 8. Buitenruimte |
| 4. Badruimte | (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied) |
| 5. Technische ruimte | |

* Toelichting:

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt namelijk gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten.

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

54. KLEURSTAAT stadswoning en poortwoning (exterieur)

Onderdeel	Kleur
Gevel	
Keramische steenstrips gevels	drie kleuren conform de tekeningen; brons/bruin, wit en zand/ leverkleurig
Hekwerken/leuningen	grijsgroen
Aluminium waterslagen	grijsgroen
Aluminium daktrim	licht grijs
Kozijnen	
Buitenkozijnen	grijsgroen
Draaiende delen buitenkozijnen	grijsgroen
Paneelvulling buitenkozijnen	grijsgroen
Voordeur	grijsgroen

Wijzigingen voorbehouden!

55. KLEURSTAAT stadswoning en poortwoning (interieur)

Onderdeel	Kleur
Kozijnen	
Binnenzijde van de buitenkozijnen	grijsgroen
Binnenzijde van draaiende delen van de buitenkozijnen	grijsgroen
Binnenkozijnen	Kristal wit
Binnendeuren	Kristal wit
Diversen	
Houten aftimmeringen binnen	RAL 9010 (zuiverwit)
Schakelmateriaal elektra	Alpine wit (vrijwel gelijk aan RAL 9010)

Wijzigingen voorbehouden!

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug	Stadswoning 3-laags	Singelwoning parktuin
Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug	Stadswoning 4-laags	Singelwoning hoftuin
Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 3-laags	Poortwoning
Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten	Stadswoning splitlevel 4-laags	Hofwoning

56. KLEURSTAAT herenhuis aan 't park en singelwoning (exterieur)

Onderdeel	Kleur
Gevel	
Keramische steenstrips gevels	drie kleuren conform de tekeningen; brons/bruin, wit en zand/ leverkleurig
Hekwerken/leuningen	grijsgroen
Aluminium waterslagen	grijsgroen
Aluminium daktrim	licht grijs
Kozijnen	
Buitenkozijnen	grijsgroen
Draaiende delen buitenkozijnen	grijsgroen
Paneelvulling buitenkozijnen	grijsgroen
Voordeur	ntb

Wijzigingen voorbehouden!

57. KLEURSTAAT herenhuis aan 't park en singelwoning (interieur)

Onderdeel	Kleur
Kozijnen	
Binnenzijde van de buitenkozijnen	grijsgroen
Binnenzijde van draaiende delen van de buitenkozijnen	grijsgroen
Binnenkozijnen	Kristal wit
Binnendeuren	Kristal wit
Diversen	
Houten aftimmeringen binnen	RAL 9010 (zuiverwit)
Schakelmateriaal elektra	Alpine wit (vrijwel gelijk aan RAL 9010)

Wijzigingen voorbehouden!

Herenhuis aan 't park 3 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 4 laags rug-aan-rug
 Herenhuis aan 't park 3 laags vervlochten
 Herenhuis aan 't park 4 laags vervlochten

Stadswoning 3-laags
 Stadswoning 4-laags
 Stadswoning splitlevel 3-laags
 Stadswoning splitlevel 4-laags

Singelwoning parktuin
 Singelwoning hoftuin
 Poortwoning
 Hofwoning

58. KLEURSTAAT hofwoning (exterieur)

Onderdeel	Kleur
Gevel	
Keramische lei gevels	naturel tint
Houten delen	naturel tint
Gevelplint	donkergrijs
Hekwerken/leuningen	grijsgroen
Aluminium waterslagen	grijsgroen
Aluminium dakranden	lichtgrijs
Kozijnen	
Buitenkozijnen	grijsgroen
Draaiende delen buitenkozijnen	grijsgroen
Paneelvulling buitenkozijnen	grijsgroen
Voordeur	houten deur voorzien van douglaslatten

Wijzigingen voorbehouden!

59. KLEURSTAAT hofwoning (interieur)

Onderdeel	Kleur
Kozijnen	
Binnenzijde van de buitenkozijnen	grijsgroen
Binnenzijde van draaiende delen van de buitenkozijnen	grijsgroen
Binnenkozijnen	Kristal wit
Binnendeuren	Kristal wit
Diversen	
Houten aftimmeringen binnen	RAL 9010 (zuiverwit)
Schakelmateriaal elektra	Alpine wit (vrijwel gelijk aan RAL 9010)

Wijzigingen voorbehouden!